

## AIRSIGHT

Schützt Ihre Augen perfekt gegen unterschiedliche Risiken... Lieferbar mit klarer, gelber und rauchgrauer Sichtscheibe, ist die AIRSIGHT die Ideale Schutzbrille, wenn Sie sich nicht nur geschützt, sondern auch wohl fühlen möchten. Mit Bügeln, die entweder in der Länge verstellbar um das Ohr herum anliegen oder geraden, rutschsicheren Bügeln und einem angenehm weichen Nasensteg sowie ihrer großen Panorama-Sichtscheibe ist die AIRSIGHT Inbegriff komfortablen Augenschutzes, egal in welcher Umgebung! Ersatzscheiben für einfachen Austausch sind lieferbar.

### GEWICHT

28gr

### EXTRAS

- Optimale Augenraumabdeckung;
- In der Länge verstellbare oder gerade rutschsichere Bügel;
- Panorama-Sichtscheibe mit gutem Seitenschutz;
- Weicher Komfortnasensteg.

### INFORMATION



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Sichtscheibe           | PC - Kurve 7 |
| Dicke der Sichtscheibe | 2.4 mm       |
| Bügel                  | Nylon        |

|   | Referenz   | Scheibenmarkierung | Markierung der Fassung | Beschichtung           | Risiken                                   |
|---|------------|--------------------|------------------------|------------------------|---|
| ○ | 1AIR23CAT  | 2C-1.2 → 1 FT CE   | → EN 166 FT CE         | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung            |
| ○ | 1AIR23CREP | 2C-1.2 → 1 FT CE   | → EN 166 FT CE         | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung            |
| ● | 1AIR23YREP | 2-1.2 → 1 FT CE    | → EN 166 FT CE         | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung            |
| ● | 1AIR23SREP | 5-2.5 → 1 FT CE    | → EN 166 FT CE         | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV- und Sonnenstrahlung |
| ○ | 3AIR23C    | 2C-1.2 → 1 FT CE   | N/A                    | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung            |
| ○ | 3AIR23Y    | 2-1.2 → 1 FT CE    | N/A                    | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung            |
| ○ | 3AIR23S    | 5-2.5 → 1 FT CE    | N/A                    | Kratzfest/antibeschlag | Festigkeit 45m/s, UV- und Sonnenstrahlung |

Auswechselbare  
scheiben

SWISS ONE SAFETY  
16 Chemin du Foron  
1226 THONEX - GENEVA  
SWITZERLAND  
+41 (022) 860 18 75  
+41 (022) 860 28 75

[www.swissonesafety.net](http://www.swissonesafety.net)

