



TOURING

Überbrille und Besucherbrille...

Ausgezeichnete Schutzwirkung, großes Sichtfeld und gute Ventilation an den Seiten, integriert in den Bügeln sind die Merkmale dieser robusten Schutzbrille. Sie vermittelt das Gefühl von Sicherheit und Komfort und wird wegen ihrer großen Scheibe gerne auch als Überbrille eingesetzt, wobei sich die obere Abdeckung auf der Korrektionsbrille abstützt.

TOURING ist in mehreren Varianten lieferbar zum Schutz Ihrer Augen vor Stoß und unterschiedlicher Strahlung.

In der einfachen Version wird sie vielfach als Besucherbrille verwendet

GEWICHT

45gr

EXTRAS

- großes Sichtfeld;
- Seitenschutz;
- obere Abdeckung;
- großflächiger Seitenschutz mit Ventilation.

INFORMATION



Sichtscheibe	PC - Kurve 6
Dicke der Sichtscheibe	2.0 mm
Bügel	PC

SWISS ONE SAFETY
 16 Chemin du Foron
 1226 THONEX - GENEVA
 SWITZERLAND
 +41 (0)22 860 18 75
 +41 (0)22 860 28 75

www.swissonesafety.net

Referenz	Scheibenmarkierung	Markierung der Fassung	Beschichtung	Risiken
○ 1TOUR20C	2C-1.2 ➤ 1 FT CE	➤ EN 166 FT CE	N/A	Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung
○ 1TOUR21C	2C-1.2 ➤ 1 FT CE	➤ EN 166 FT CE	Kratzfest	Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung
● 1TOUR21Y	2-1.2 ➤ 1 FT CE	➤ EN 166 FT CE	Kratzfest	Festigkeit 45m/s, UV-Strahlung
● 1TOUR21S	5-2 ➤ 1 FT CE	➤ EN 166 FT CE	Kratzfest	Festigkeit 45m/s, UV- und Sonnenstrahlung
● 1TOUR21W3	3 ➤ 1 FT CE	➤ EN 166 FT CE	Kratzfest	Festigkeit 45m/s, Strahlung beim Schweißen
● 1TOUR21W5	4-5 ➤ 1 FT CE	➤ EN 166 FT CE	Kratzfest	Festigkeit 45m/s, Strahlung beim Schweißen

